

WST-AE-630-BNLR DETECTEUR DE FUMEE
INTERCONNECTABLE SANS FIL

Type de capteur	multi-capteur Thermoptek
Type de piles	batterie lithium autonomie 10 ans



- La technologie Thermoptek intègre les derniers développements dans le domaine de la détection de fumée optique avec aide à la décision thermique. Le détecteur permet une alerte précoce sur les feux à combustion lente et les incendies rapides à flamme grâce à un contrôle constant de la température.
- Détecteur de fumée inter-connectable sans fil, jusqu'à 50 appareils Wi-Safe 2 dans un réseau.
- Batterie lithium scellée autonomie 10 ans
- La fonction Silence intelligent permet de passer le signal d'alarme sonore en sourdine jusqu'à 10 minutes en cas d'alerte intempestive avérée : si de la fumée est détectée, le détecteur reste silencieux
- Large bouton central Test / Silence intelligent
- Garantie 5 ans
- Durée de vie 10 ans



Caractéristiques techniques

Dimensions	132mm (diameter) x 40.5mm (hoogte)	
Alimentation	Batterie lithium intégrée 3V DC autonomie 10 ans	
Technologie	Thermoptek & Wi-Safe 2	
Puissance acoustique	85dB à 3m (au minimum)	
Installation	mur/plafond	
Température de fonctionnement	+4°C à +38°C	
Humidité de fonctionnement	jsqu'à 90% HR sans condensation	
Température de stockage	-20°C à +60°C	
Humidité de stockage	jusqu'à 93% HR sans condensation	
Matière plastique	ABS, UL94 VO inifugé	
Garantie	5 ans	
Poids	210g	
Certifications	EN14604:2005+AC:2008	
Testé indépendamment	EN 300 220-2 V2.4.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 301 489-1 V1.9.2	
Taille de réseau maximale	50 appareils sans fil WiSafe 2	
Fréquence radio	868 MHz	
Portée	35m (>200m en champ libre)	
EAN	0816317003555	